

Млн. пикселей HD аналогово-цифровой смешанный жесткий диск для мобильных устройств —
мдр7105



Простой интеллектуальный графический интерфейс пользователя, экономя время в настройках устройства.

Основные характеристики

Его решение, сжатие h. 264, Многопоточная запись, поддержка 5ч видеовхода, видеозапись и воспроизведение (4ч в реальном времени 720p млн пикселей аналогового формата HD,/4ч аналоговое стандартное определение ввода/2ч аналоговый ввод + 2ч HD со смешанным вводом + 1ч 1080p);

3ч видеовыход (2ч квбс видеовыход, поддержка переднего и заднего выходных данных; выходные данные 1ч VGA для дополнительного)

Эксклюзивное предварительное выделение технологии файловых систем, разрешение многократного стирания памяти, устранение неполадок файловой системы хранения данных, потеря данных и невозможность найти носители и файлы с искаженным доступом к данным.

8-36В широкое напряжение с низким потреблением электроэнергии. Поддержка обратной защиты □ перенапряжением/передатчиком тока. Выходной Макс, 10ампс ток, поддержка блока питания периферийного оборудования 12 в и 5 в. Проектирование с низкой мощностью;

Уникальная технология ИБП обеспечивает целостность записи при сбое питания, даже может длиться 8-10.

Жесткий диск + запоминающее устройство SD (поддержка 2,5 "жесткий диск, Макс 128г SD-карта) защита от повреждений от удара и пыли; поддержка архивации данных USB-порта и обновления устройства;

Поддержка 2 портов USB, архивирование данных и обновление оборудования.

Поддержка 9ч сигнала тревоги (1ч аналоговый вход + 8ч ввода-вывода), 2ч независимый сигнал тревоги.

Поддержка 2 может быть интерфейсом.

Поддержка функций нагрева жесткого диска может работать в суровой среде.

Поддержка модуля расширения GPS/BD/g-датчик;

Реализовать монитор в реальном времени через 3G/4G;

Поддержка вещания/интеркома/текста и т. д.; может добавить датчик масла/датчик температуры/рекламные панели

Поддержка автоматического обновления устройства OTG, устройство может автоматически обновлять обновление версии, Обслуживание является более удобным

Поддержка удаленного монитора на телефоне iOS/Android

Высоконадежные авиационные соединители, высокая производительность, стабильная и надежная.

Характеристики продукции:

◆ Его решение, сжатие h. 264, Многопоточная запись, поддержка 5ч видеовхода, запись видео и воспроизведение (4ч в реальном времени 720p млн пикселей аналоговая HD input,/4ч аналоговый стандартный ввод/2ч аналоговый вход + 2ч HD смешанный ввод + 1ч 1080p);

◆ Высококачественная запись в реальном времени, 720p/СИФ/хд1/D1, необязательная, регулируемая качеством;

◆ Профессиональный автомобиль, 6-36В широкое напряжение, обеспечивающее обратное напряжение/перегрузку/короткое замыкание, для удовлетворения различных видов применения автомобилей;

◆ Поддержка 12вдк выходное напряжение, блок питания для фотокамеры/экрана и т. д.;

◆ Макс на 1000 Тбайт и 128 ГБ зеркальной записи SD-карты, защите DVR от повреждений от удара током и пыли;

◆ Контрольная функция перезапуска, защита SD-карты и записи;

◆ Эксклюзивная предварительно распределенная файловая система защиты данных;

◆ Отсрочка АКК может установить 24 часа;

- ◆ Уникальная технология ИБП обеспечивает целостность записи при сбое питания, даже может длиться 10-15.
- ◆ Автоматическая запись/регистрация записей/оповещений и т. д. в соответствии с различными требованиями;
- ◆ Показывать информацию о состоянии автомобиля/плите/маршруте/низкой скорости/превышении скорости для удобства управления;
- ◆ Поддержка GPS/BD, модуль 3G/4G опционально, расширение WiFi;
- ◆ Strong сеть, Настройка устройства через Интернет, поддержка SMS-получения сведений об устройстве и настройка;
- ◆ Поддержка, двусторонний Интерком, ПТЗ, сигнализация, чрезмерная скорость, географическое ограждение и т. д. через платформу дистанционного управления;
- ◆ 8ч вводный сигнал ввода/вывода (открытая дверь, свет, направление поворота, торможение, обратная связь и т. д.) может быть увязана с видами сигнализации;
- ◆ 2ч сигнал тревоги, поддержка световой и звуковой сигнализации, выключение масла/электропитания;
- ◆ Высокоуровневый авиационный интерфейс, простота установки и более прочная ударопрочность, более стабильная;
- ◆ Поддерживает локальное автоматическое фото при вводе сигнала тревоги.
- ◆ Высоконадежные воздушные разъемы ввода/вывода, простая установка, усиленная антивибрация.
- ◆ Легко интеллектуальный графический интерфейс пользователя, экономя время в настройках устройства;
- ◆ Strong стабильное приложение, поддержка монитора 3G/4G в реальном времени, разговор-задняя, воспроизведение, запись, привязка к рисунку и т. д.;
- ◆ Обновилась с помощью дистанционного автоматического обновления (SD или OTA), более стабильной и удобной;
- ◆ Поддержка телефона удаленного монитора, телефонного звонка и т. д.;
- ◆ Поддержка ПТЗ/POS/масляный датчик/светодиодный рекламный ролик и т. д.;
- ◆ Поддержка по стандартному соглашению министерства транспорта
- ◆ Быть настроены в соответствии с вашим запросом;

Спецификации

Пункт		Параметр
ОС		Linux
Язык		Английский/Китайский/адаптированный
Сжатие видео		Сжатие h. 264
OSD		Наложение таких сведений, как Дата и время и идентификатор транспортного средства
Интерфейс	Графический интерфейс пользователя	Настройка системных параметров с помощью пульта дистанционного управления.

Система видеозаписи	Ввод видео	4ч в реальном времени 720p млн пикселей аналоговая HD input/4ч аналоговый стандартный ввод/2ч аналоговый вход + 2ч HD смешанный ввод + 1ч 1080p вход в сеть), авиационный соединитель, 1.0 Vp-p, 75Ω
	Видеовыход	2ч квбс Output + 1ч выход VGA для опционального, 1.0 Vp-p, 75Ω, поддержка 1ч полноэкранный режим, 4ч экранное представление
	Предварительный просмотр	Поддержка 1 канала и 4 каналов, 5 каналов для предварительного просмотра поддержка ручного/предупредительного триггера полноэкранный режим
	Резолюции	1080p/720p/D1/хд1/CIF, Макс: 4 каналы 720p + 1080p/4 швеллера D1
	Качество изображения	1-4 уровни, 1 — наивысший уровень.
	Стандарт видео	PAL: 100Ф/с, кЦир625 Line, 50фиелд; NTSC: 120ф/s, кЦир525 Line, 60фиелд; CIF: 256кбпс ~ 1.5 Мбит/с, 8-качество видео необязательно; Хд1:600кбпс ~ 2.5 Мбит/с, 8-качество видео необязательно; D1:800кбпс ~ 3мбпс, 8-качество видео необязательно; 720p: 4мбпс-6мбпс, качество видео с несколькими уровнями необязательно
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после установки питания. Поддерживается запись с временем, запись оповещений и запись вручную.
Аудио	Аудио вход	входной разъем для 4ч авиации
	Аудио выход	2ч, подключение для наушников на передней панели, БНК подключение на задней панели
	Сжатия	G. 726 сжатие, скорость 8Кб/s
Сигнал тревоги		7ч сигнал тревоги, вход 1ч AD, ввод импульсной скорости, связь с охраной
Вывод будильника		Выходная сигнализация 2ч, поддержка световой/звуковой сигнализации, выключение масла/электропитания
Интерфейс		3ч PC232, POS-датчик/сенсорное подключение
		2ч 485 интерфейс, подключите ПТЗ камеру
Беспроводная передача		Поддержка, встроенная в передачу 3G, вкдма, кдма2000, GPRS, EDGE; Встроенный модуль 4G опционально, TDD-LTE, ФЗД-LTE
Положение GPS		Поддержка встроенного модуля GPS/BD
	Диска	Макс 2,5 "жесткий диск
Хранения	Карта памяти SD	Макс.
	Обновления	Поддержка обновления USB, обновление карты SD, беспроводное удаленное обновление
	Формат файла	H. 264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32
	USB	Интерфейс USB на передней панели для архивирования данных на диске u, жесткий диск
Воспроизведение записей	Поиск видео	Поиск по записям времени/записей и т. д.
	Воспроизведения	Максимальная поддержка 4ч воспроизведение/стоп/фаст/слов в то же время
		Поддержка прямого и обратного воспроизведения на скорости: x 2, X4, x8, x16.
Безопасности		Другой пароль на уровне пользователя/администратора 2
Дополнительные функции	Голосовая связь	Поддержка голосовой связи
	Голосовая рассылка	Поддержка широковещательной передачи речевых функций.
	Последовательное расширение	Светодиодный индикатор поддержки □ нефтяной датчик □ POS □ автобусная станция □ машины, ЭСТ. внешнее устройство

Напряжение и мощность	Управление питанием	Большое напряжение. Поддержка времени/задержка/перезагрузка/реверсирование соединения/нехватка напряжения/короткая цепь и т. д.
	Входное напряжение	DC: + 6В-+ 36В
	Выходное напряжение	+12 в, 1.5 а, +5 в-1, 5 а
	Питания	Работа < 5В
Рабочая среда	Температура	-20 °С-+ 70 °С
	Влажн	20%-80%
Охтерс	Размер	200 (d) * 187 (w) * 62 (h) мм
	Вес	1,90 кг