

## Обзор

- 1, Последний Новый формат сжатия H.264, G.726 Audio Код, 4 канала видео и 2 канала аудио.
- 2, режим записи может быть вариант CIF/HD1/D1, качество Рамка может быть скорректирована.
- 3, Профессиональный Схема питания для автомобиля, 6 ~ 48V Широкий напряжения; Перегрузка, перенапряжения, короткого Circuit, защиты обратного.
- 4, все Авиация Разъемы, супер стабильный, высокий Анти-шок, Легкая подклучи установки внутри и вне.
- 5, поддержка 12 В, DC5V Выход, может предложить Сила для камер и некоторые аксессуары.
- 6, 64 Гб SD карты Макс с данными Redundary Tech, обеспечение данных Стабильный.
- 7, автоматическая запись, синхронизации записи, сигнализация (Открыть / Закрыть дверь) Режим записи для различного запроса.
- 8, Мощная технология удаления фрагментации файлов и функции защиты данных, поддержка нарушение функции защиты перезапуск.
- 9, Специальный Задержка Выключите замыкание, что может поддержать System continus запущенные после транспортного средства выключения питания.
- 10, 4 CH сигнализации Input, местного и дистанционного управления PTZ.
- 11, поддержка 3G, GPS, 3G модуль: WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA ..., Совместимость с GPRS / EDGE;
- 12, Свободное программное обеспечение предлагается, поддержка реального времени на Videl, GPS Место, Sceenshot, воспроизведение, анализ, сигнал тревоги, Управление журналом.
- 13, поддержка Upgrating через SD-карты; мониторинг поддержка по телефону Android / IOS.





## Описание

Пункт	Параметр
& V вход	4-канальный, авиация соединитель
& V Выходной	1 канал, авиация соединитель
Формат сжатия видео	H.264
Разрешение	D1/HD1/CIF выбору. D1-самый высокий, CIF-самый низкий
Частота кадров видео	100 кадров в секунду (PAL), 120 кадров в секунду (NTSC), 50fps (4 * D1)
Запись	Огонь запись, запись по времени, запись по тревоге
Хранение	SD-карта
Тревога	1 канал сигнализации; сигнализации и записи в то же время
Запись автомобиля	Запись операции Транспорт (поворот влево / вправо, стоп-сигнал), лицензия №. , Маршрут, водитель
Защита системы	Экономия данные записи когда мощность прочь, поддерживает обновление на жестком диске
Сеть	RJ45 Ethernet интерфейс и можно скопировать данные через проводной / беспроводной сети, контроля и управления Главная машина.
Управления PTZ	RS232 может превратиться в интерфейс PTZ
GPS	Модуль расширения Поддержка GPS, перекодировка и воспроизводить маршрут транспортного средства
G-сенсор модуль	Поддержка G-сенсор модуль расширения, запись состояние направление транспортного средства и сигнализации

Батарея	Широкий диапазон напряжения. Рабочее напряжение: 6V ~ 48V; Рекомендовать диапазон: 8V-40V; мгновенная диапазон: 6-70V. Поддержка защиты от перенапряжения, пониженного напряжения Защита, защита от короткого замыкания, защита транспозиция, огонь включения / выключения времени, задержка выключения. Выходное напряжение 12v.
Порошок	2,4 Вт
Система	Встроенные системы управления многозадачной полный рабочий день, поддержка Китайский упрощенный & Английский
Производственная среда	Рабочая температура:-20С ° до 50 ° °, Рабочая влажность: <90%; хранение температура:-30С до 70С, влажность хранения <90%
Размеры	180мм * 145мм * 45мм

## Пакет



Richmor Brand Package



Standard Package

## Собственный разработанное программное обеспечение Скриншот



**CE FCC ROHS сертификации**





**Добро пожаловать в контакт Джени Подробнее**

**Электронная почта: [jenny@rcmctv.com](mailto:jenny@rcmctv.com) Skype: [rcmctvsales4](https://www.skype.com/name/ricmctvsales4)**