Richmor 3G MDVR с GPS слежения 3G в режиме реального времени записи MDVR, MDR500

, Примите предварительный H.264 Основной профиль видео формат сжатия: высокий коэффициент сжатия, четкие изображения,
небольшой дискового пространства
, Принять общий формат файла. Поддержка основной поток H264 игрока на рынке
, Защита Силы- для видео-контента; обеспечить целочисленность записи, когда происходит сбой питания.
, + 6В ~ + 48V широкий дизайн напряжения, применяются ко всем видам транспортных средств
, Поддержка 12 / 2A Выходная мощность, может подавать питание на других относительных устройств
, Модуль GPS Поддержка, может в режиме реального времени записывать скорость транспортных средств и автосалонов времени
, Функция передачи видео Поддержка 3G (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA и т.д. по желанию)
, Профессиональное программное обеспечение анализа воспроизведения: GPS трек, работать государственных, скорость, черный ящик данных и аудио видеоизображения синхронизированы воспроизведения и т.д.
, Управление программным обеспечением централизованного; поддерживать в режиме реального времени передачу изображений транспортных средств и информации сигнализации
и т.д.
, Малый и изысканный:
500 серия: Весь размер 177 (L) x41 (H) x147 (Ш) мм; Вес нетто: 1 кг

3G MDVR Фотографии

3G MDVR Спецификация

пункт	Параметр оборудование	КПД
система	Процессор	Принять H.264 процессор высокой производительности, сильный кодирование и декодирование
	OS	Встроенный в режиме реального времени система Linux
	Система	PAL / NTSC
	Интерфейс пользователя	Интерфейс работы графического меню(Экранное меню)
	Безопасность	Два уровня защиты паролем для администраторов и пользователей
Видео	Видео вход	Вход: 4 CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω
	Видео выход	Выход: 1 CVBS, 1.0V, p-p,75Ω
	Функция отзыв	1 канал или 4 режим просмотра канала
	Видео стандарт	PAL,25 кадров / с ,CCIR625 линия,50 поле NTSC,30 кадров / с,CCIR525 линия,60 поле
Аудио	Звуковой вход	Вход: 1 канал1,MIC вход
	Звуковой выход	Выход: 1 канал,100 мВ-500 мВ / 100-500 Ω
	Выходной уровень	1В ~ 2В
	Аудиозапись	Синхронизация с видео
	Audio Compression	G.726
Тревога	Тревожный вход	4Входной уровень CH
	Аварийный выход	Выходной уровень 2 CH
Интерфейс связи	Последовательный порт	Поддержка интерфейса RS232 2 шт
	Сетевой порт	RJ45 10M / 100M Ethernet порт.
Радиосвязь	3G	EVDO / WCDMA / TD-SCDMA (опция)
	2.5 / 2.75G	GPRS / CDMA / EDGE (по желанию)

GPS	Поддержка встроенного / внешнего модуля GPS; географические координаты, скорость и т.д. может записать в видеофайл
Модернизация программного обеспечения	Поддержка модернизации SD-карта

Аксессуары

AV Input Cables

AV Output Cable

Power Cable

IO Cables

Remote Contorl

GPS Antenna

CD (Manual & Software Inside)

SD Mobile DVR

Пакет

Richmor Brand Package

Standard Package

3G MDVR CE FCC ROHS сертификации

Собственная предназначен Скриншот программного обеспечения

Клиенты по всему миру

Спасибо для ваших поддержек!

Добро пожаловать к Дженни для более подробной информации:

Электронная почта: jenny@rcmcctv.com Skype:rcmcctvsales4