4CH SD Card Мобильный DVR поставщик,Мобильный DVR с 3G Wi-Fi

| Пункт | | параметр |
|---|---|---|
| Операционные системы | | Linux |
| язык | | Английский / китайский / Customized |
| Сжатие видео | | Сжатие H.264 |
| OSD | | Информация о наложении, такая как дата и идентификатор автомобиля |
| графический интерфейс пользователя | Графический интерфейс пользователя | Задайте параметры системы с помощью пульта дистанционного управления. |

| | | |
|---|---|---|
| Видеозапись | Видеовход | 4CH 720P Вход AHD / вход SD /<br>смешанный вход, авиационный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω |
| | Видео выход | 2CH CVBS + VGA выход для дополнительного, 1.0Vp-p, 75Ω, Авиация, Поддержка 1CH Full Screen,<br>4CH Вид экрана |
| | предварительный просмотр | Поддержка предварительного просмотра 1 канала и 4 каналов.<br>Руководство по поддержке / Тревога триггера во весь экран |
| | разрешение | 720P / D1 / HD1 / CIF,<br>MAX: 4 канала 720P и 4 канала D1 |
| | Качество изображения | 0-7 уровней, 0 - самый высокий уровень. |
| | Видеостандарт | PAL: 100f / s, линия CCIR625, 50 полей;<br>NTSC: 120f / s, линия CCIR525, 60 полей;<br>CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с,<br>Качество видео высокого уровня 8;<br>HD1: 600 Кбит / с ~ 2,5 Мбит / с,<br>Качество видео высокого уровня 8;<br>D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с,<br>Качество видео высокого уровня 8;<br>720P: 4Mbps-6Mbps, многоуровневое качество видео по выбору |
| | Режим записи | По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания.<br>Запись по времени, запись триггера тревоги и поддерживаются ручная запись. |
| аудио | Аудио ввод | Входной разъем 4CH авиакомпании |
| | Аудио выход | 2CH, подключение наушников на передней панели,<br>BNC Подключение на задней панели |
| | компрессия | Сжатие G.726, скорость 8 КБ / с |
| Тревожный вход | | 7CH Тревожный вход, Вход 1CH AD,<br>вход импульсной скорости, связь сигналов тревоги |
| Выход сигнализации | | 2CH Выход сигнала тревоги, свет поддержки / Датчик звуковой сигнализации, Отключение масла / мощности |
| Интерфейс | | 3CH RS232, POS / датчик топлива /<br>Светодиодная реклама |
| | | Интерфейс 2CH 485, Подключите PTZ-камеру |
| | | 2CH CAN-интерфейс |
| Беспроводная передача | | Поддержка Встроенная передача 3G,<br>WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE;<br>Встроенный модуль 4G дополнительно, TDD-LTE, FDD-LTE |
| Позиция GPS | | Поддержка встроенного модуля GPS / BD |
| | жесткий диск | Макс 2,5 "2 ТБ HDD |

| | | |
|---|---|---|
| Место хранения | SD Card | Макс. 128 ГБ SD-карта Зеркальная запись Сохраняйте безопасность данных |
| | Обновить | Поддержка обновления USB, SD Card Updatin, Удаленное обновление OTA |
| | Формат файла | H.264 |
| | Файловая система | Специальная файловая система FAT32 |
| | USB | Интерфейс USB на передней панели для резервное копирование данных на диск U, жесткий диск |
| Запись повтора | Поиск видео | Поиск по типу записи / типу записи и т. Д. |
| | воспроизведение | Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременно |
| | | Поддержка вперед и назад<br>играйте со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16. |
| Безопасность | | Пользователь / Администратор 2 Уровень разного пароля |
| Дополнительные функции | Голосовой вызов | Поддержка голосового вызова друг друга |
| | Серийный развернуть | Светодиодная панель поддержки поддержки, датчик масла,<br>POS, транслятор автобусной станции, OBD автомобиля, ect.external устройство |
| Напряжение & Мощность | Управление энергопотреблением | Широкое напряжение. Время задержки / задержки |
| | Входное напряжение | DC: + 6V - + 36V |
| | Мощность | Работа <5 Вт |
| | температура | -20 ℃ - + 70 ℃ |
| Рабочая обстановка | влажность | 20% - 80% |
| | Размер | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) мм |
| другие | вес | 1,90 кг |

## Основные функции

1. HIS-решение, сжатие H.264, поддержка 4CH 720P AHD-вход / 4CH аналоговое стандартное определение Вход камеры / 2CH HD + 2CH SD смешанный вход;

2. 3-канальный видеовыход (2CH CVBS-видео, передний и задний выход для передней панели, выход VGA для опционального).

3. Эксклюзивная предустановленная файловая система защищает целостность данных, предотвращает фрагмент SD-карты, обеспечивает стабильную и полную дату.

4. Широкое напряжение 8-36 В с низким потреблением энергии.

5. Уникальная технология ИБП обеспечивает целостность записи, когда происходит сбой питания, даже может за 8-10 секунд.

6. Хранение HDD + SD-карты (поддержка 2,5-дюймового жесткого диска, максимальная карта памяти 128G SD) защищают от Shock & Повреждение пыли, поддержка резервного копирования данных порта USB и обновление устройства;

7. Поддержка 2 USB-интерфейсов, резервное копирование данных и обновление устройства.

8. Поддержка входного сигнала тревоги 9CH (аналоговый вход 1CH + входной сигнал 8CH IO), 2-канальный независимый выход тревоги.

9. Поддержка двух интерфейсов CAN.

10. Поддержка функций нагрева жесткого диска, может работать в суровых условиях.

11. Поддержка модуля расширения GPS / BD / G-Sensor;

12. Осуществлять мониторинг в реальном времени через 3G / 4G;

13. Поддержка модуля WIFI, может автоматически загружать данные.

14 Поддержка Broadcast / Intercom / Text, отправленная и т. Д., Может добавить датчик масла / датчик температуры / панель управления POS / LED;

15. Поддержка удаленного конфигурирования / управления устройством SMS;

16. OTA (On-The-Air) Устройство автоматически обновляет функцию, может обновлять до обновленной версии, обслуживание более удобно.17. Поддержка функции голосового вызова.

18. Поддержка удаленного монитора IOS / Android Phone

Интерфейс программного обеспечения ПК для отслеживания gps

## Монитор Android / IOS APP

**Интерфейс программного обеспечения сервера**




**заявка**




| Index | Vehicle | Total Mileage(KM) | Begin Time | Start Mileage(KM) | Start Position | End Time | End Mileage(KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粤EX3114 | 174.88 | 2016-01-08 09:03:32 | 22.95 | 22.534264, 114.006444 | 2016-01-08 16:25:41 | 157.83 |
| 2 | 粤EX3130 | 202.07 | 2016-01-08 07:33:17 | 18.1 | 22.884299, 112.892602 | 2016-01-08 16:25:28 | 171.57 |
| 3 | 24012 | 277.42 | 2016-01-08 07:09:55 | 23.41 | 23.369562, 116.675227 | 2016-01-08 14:57:24 | 300.83 |
| 4 | 冀A76248 | 97.4 | 2016-01-08 00:00:25 | 299.97 | 41.572469, 118.786245 | 2016-01-08 09:42:39 | 41.09 |
| 5 | 24023 | 0 | 2016-01-08 00:00:07 | 16.26 | 37.758759, 120.731127 | 2016-01-08 16:19:07 | 16.26 |
| 6 | 鲁QW5387 | 416.36 | 2016-01-08 06:09:54 | 96.66 | 35.461432, 117.643793 | 2016-01-08 16:20:11 | 92.83 |
| 7 | 鲁J81712 | 120.98 | 2016-01-08 04:48:40 | 26.51 | 35.876478, 117.681941 | 2016-01-08 14:25:07 | 144.92 |
| 8 | 粤HG5250 | 45.81 | 2016-01-08 00:00:03 | 139.13 | 22.654394, 112.498593 | 2016-01-08 16:15:15 | 115.82 |
| 9 | 粤HG5153 | 40.61 | 2016-01-08 00:00:27 | 92 | 22.654197, 112.497665 | 2016-01-08 16:11:28 | 73.72 |
| 10 | 粤HG5368 | 111.72 | 2016-01-08 00:00:15 | 145.61 | 22.654321, 112.498645 | 2016-01-08 16:24:48 | 93.9 |
| 11 | 粤HG5010 | 52.02 | 2016-01-08 00:00:10 | 93.24 | 22.654234, 112.497795 | 2016-01-08 16:15:55 | 57.92 |
| 12 | 鲁AA3683 | 655.08 | 2016-01-08 00:00:29 | 354.36 | 35.950643, 117.659700 | 2016-01-08 16:24:44 | 1009.74 |
| 13 | 24058 | 224.42 | 2016-01-08 07:00:58 | 44.57 | 37.949788, 118.844070 | 2016-01-08 16:17:34 | 60.4 |
| 14 | 28999 | 2.36 | 2016-01-08 13:13:09 | 17.6 | 28.734420, 121.235847 | 2016-01-08 13:57:27 | 19.81 |
| 15 | 01568 | 369.29 | 2016-01-08 00:00:54 | 51.04 | 33.733305, 115.868921 | 2016-01-08 16:03:58 | 420.33 |

## Другие связанные виды мобильных DVR




## Хорошие отношения с нашими клиентами

Richmor 锐驰曼

*Do Our Best To Be Better For You !*

# Product Introduction

7104/7204
720P/1080P
Series-AHD
4CH(*Top Sale*)

9108 Series-
8ch NVR
/9204 Series-
4ch NVR

7105 Series-
AHD 5CH

8114 Series-
AHD 4CH

7008 Series-
D1/720P 8CH

## HDD Mobile DVR Series

# Product Introduction

210 Series-
AHD 4CH
*(Top Sale)*

210 Series

## SD Card Mobile DVR Series

**Для получения дополнительной информации pls не стесняйтесь обращаться к Amily:**

http://spanish.alibaba.com/supplier_rcmcctv_213915893

Электронная почта: overseasales-2@rcmcctv.com

**Skype: rcmcctvsales2**
**QQ:**
**2355778097** **MB / whatsapp: +86 18929314790**