

## **P2P IP-камера**'ы Характер:

- 1 Дистанционный мониторинг (Поддержка IOS и Android)
- 2 Часовой Мониторинг (встроенный USB порт и Micro SD карты порта)
- 3 Video Phone (по DAHL деятельности, не соответствует)
- 4 Alarm исходящей электронной почты
- 5 Идеальный 3D голос
- 6 Поддержка Обновление онлайн

## **P2P IP-камера**'ы Изображения:





phone



pad



pad



NPC



NPC



NPC



## Р2Р IP-камера'Ы Параметр:

Пункт	Параметр
Главная & NBSP; процессор	Высокая & NBSP; Производительность & NBSP; Embedded & NBSP; Микропроцессорный Hi3512
Операционная & NBSP; система	Embedded & NBSP; Linux & NBSP; OS
Изображение и NBSP; датчик	30W & NBSP; пикселей и NBSP; & NBSP; CMOS
Видео & NBSP; сжатия & NBSP; Формат	H.264
Сигнал & NBSP; система	PAL / NTSC
Видео & NBSP; Разрешение	VGA: 640 * 480
Запись и NBSP; скорость	VGA @ & NBSP; 25 & NBSP; кадров в секунду и NBSP; или & NBSP; 30 & NBSP; кадров в секунду
Движение & NBSP; Обнаружение	ДА

Минимальная & NBSP; освещение	0.1LUX / F1.2
Видео & NBSP; звонок	ДА
ИК	ДА
Видео & NBSP; выход	BT656 / 3.5 & NBSP; дюймовый & NBSP; TFT & NBSP; ЖК
Сжатие	G.711A
Аудио & NBSP; Входной	Встроенный & NBSP; микрофон & NBSP; или & NBSP; письмо & NBSP; внешний & NBSP; гарнитуры
Аудио & NBSP; Выход	Встроенный & NBSP; динамики и NBSP; или & NBSP; & NBSP; внешняя и NBSP; гарнитура
Запись и NBSP; Режим	Руководство / Таймер / Движение & NBSP; / & NBSP; Расписание
Видео & NBSP; хранения	USB, Micro & NBSP; SD
Сигнализация и NBSP; Входной	Обучение & NBSP; беспроводной & NBSP; датчик & NBSP; тревоги & NBSP; вход
Сигнализация и NBSP; срабатывает	Выступающие и NBSP; сигнализация, сигнализация & NBSP; записи, Capture, E-mail
Ethernet & NBSP; Интерфейс	RJ45 & NBSP; & NBSP; 100M & NBSP; / & NBSP; 1000M & NBSP; Base-TX
USB	1 * & NBSP; USB & NBSP; 2.0
TF	1 * TF
Wi-Fi	ДА, 802.11 и NBSP; б / г / п
Гарнитура	Один и NBSP; 3.5 & NBSP; наушников и NBSP; разъем
Мощность & NBSP; питания	DC & NBSP; 12V & NBSP; 2A
PTZ & NBSP; управления	Встроенный & NBSP; горизонтальная & NBSP; и & NBSP; вертикальная & NBSP; контроль и NBSP; двигатель
Мощность & NBSP; Потребление	2W
Рабочая & NBSP; температура	0 ° C до + 55 ° C
Рабочая & NBSP; Влажность	10% -90%
Размеры и NBSP; (мм)	109 * 117 * 213mm
Вес	800г
Установка	Rack & NBSP; крепление

**Remote monitoring**  
(IOS and Android)

**Local monitoring**  
(Rec By USB, micro sd)

**Alarm Sent E-mail**  
(Speaker, Rec, E-mail)

**Video Phone**  
(by dail-up no Correspondence)

**I'm**

**23CM**

**0.8Kg**

Сертификация P2P IP камеры:





### **Р2Р IP-камера**'Ы товара в упаковке:

1 & NBSP; FedEx / DHL / UPS / TNT & NBSP; для & NBSP; образцов, и NBSP; двери до двери;

2 & NBSP; Доставка & NBSP; Время: & NBSP; 3-7 & NBSP; дней и NBSP; для & NBSP; образцов; negotiation для & NBSP; партия & NBSP; товары.

Оплата & NBSP; Условия:

1 & NBSP; Оплата: & NBSP; Т / Т, и NBSP; Западная и NBSP; соединение, PayPal; & NBSP; 30% и NBSP; депозиты; & NBSP; 70% и NBSP; баланс и NBSP; перед & NBSP; доставка.

2. & NBSP; MOQ: & NBSP; 1шт

3 & NBSP; Гарантия & NBSP; :: 1years

4. & NBSP; Пакет & NBSP; информации: 1 шт & NBSP; за & NBSP; коробке, бренд упаковки, нейтральным уровнем упаковки и настроили упаковка

Почему выбрали нас?

1.We & NBSP; являются & NBSP; Alibaba & NBSP; начисленных и NBSP; 3 & NBSP; лет и NBSP; Золото & NBSP; Поставщик.

2.We are a factory manufacturing,best production capability ,best quality control, Best Service .

3.Inspected by the Inspection Institution of Bureau Veritas Certification.

4,100% и NBSP; QC & NBSP; осмотр и NBSP; Перед & NBSP; Shipment.

5 & NBSP; CE / RoHS / FCC & NBSP; списке, конкурирующих & NBSP; цена.