Отслеживание мобильного DVR 4CH 3G GPS HD DVR Руководство

Обзор

Супер Широкий напряжения, Специальный ИБП Tech, High Capacity SD Card, Многие Режим записи для варианта,Поддержка 3G и NBSP; GPS, Все Авиация Разъемы, 4 канала & NBSP; Видео + 2CH & NBSP; аудио, CIF и D1 & NBSP; Включен свободно, безопасности и NBSP; Ключ для & NBSP; SD Card & NBSP и SIM-карты, поддержка PTZ Controland Mobile & NBSP; Телефон удаленного мониторинга.

500 серия Код

Арт	Функция
RCM-MDR501S	Основные функции съемки

RCM-MDR501SD	**В том числе черный автомобиль с ядром функцию записи**
RCM-MDR501SG	**Модуль GPS**
RCM-MDR501SDG	**Модуль GPS 3G**

Особенности продукта

- Последний Новый H.264 для сжатия видео, G.726 Аудио & NBSP; код, 4 канала видео и усилителя; 2CH аудио.
- Режим записи может быть Опция CIF / HD1 / D1, качество Рамка Может быть и NBSP; Скорректированная.
- Профессиональный & NBSP; Схема питания для автомобиля, 6 ~ 48V Широкий напряжения; Перегрузка, перенапряжения, короткого Ciruit, защиты обратного.
- Все & NBSP; Авиация Разъемы, Супер & NBSP; Стабильный, высокий Анти-шок, легкая установка и NBSP; подключить в и.
- Поддержка DC12V, DC5V Выход, Могу предложить Сила & NBSP; для камер и NBSP; & NBSP, а некоторые и NBSP; аксессуары.
- 64GB SD Card & NBSP; Макс с данными и NBSP; Redundary Tech, обеспечение данных & NBSP Стабильный.
- Автоматическая запись, Ремень Запись, Тревога (Открыть / Закрыть дверь) и NBSP; Режим записи для & NBSP; Различные Запрос.
- Мощный файл & NBSP; фрагментация & NBSP; удаление & NBSP; технологии и данные и NBSP; функции защиты, поддержка и NBSP; ненормальное перезапуск & NBSP; функция защиты.
- Специальный Задержка & NBSP; Выключите замыкание, что может поддержать SYSTERM & NBSP; continus работает после транспортного средства выключенном питании.
- 4CH сигнализации Imput, Локальный и удаленный PTZ & NBSP; управления.
- Поддержка 3G, GPS, 3G и NBSP; Модуль: WCDMA / CDMA2000 / TD-SCDMA ..., Совместимость с GPRS / EDGE;
- Свободное программное обеспечение предлагается, поддержка в режиме реального времени & NBSP; обычные Videl, GPS & NBSP; Расположение, Sceenshot, воспроизведение, анализ, Сигнализация, журнал управления.
- Поддержка Upgrating через & NBSP; SD Card; мониторинг телефон поддержки Android / IOS.

Технические характеристики

Пункт	Параметр
& Ампер; V вход	4 канала, авиация и NBSP; & NBSP; разъем
& Ампер; V Выходной	1 канал, авиация и NBSP; & NBSP; разъем
Формат сжатия видео	H.264
Разрешение	D1 / HD1 / CIF по выбору. D1-самый высокий, CIF-самый низкий
Частота кадров видео	100 кадров в секунду (PAL), 120 кадров в секунду (NTSC), 50fps (4 * D1)
Запись	Огонь запись, запись по времени, запись по тревоге

Хранение	SD карта
Сигнализация	1 канал сигнализации; сигнализации и записи в то же время
Запись автомобиля	Запись операции Автомобиль (повернуть влево / вправо, стоп-сигнал), лицензия №. , Маршрут, водитель
Защита системы	Сохранение и NBSP; & NBSP; данные записи и NBSP; когда и NBSP; & NBSP; Мощность & NBSP; прочь, поддерживает обновление жесткого диска
Сеть	RJ45 & NBSP; Ethernet & NBSP; Интерфейс & NBSP; и может & NBSP; скопировать & NBSP; & NBSP; Данные через проводной / беспроводной сети, контроль и NBSP; и & NBSP; управления и NBSP; & NBSP; Главная машина.
Управление PTZ	RS232 может обратиться к интерфейсу PTZ
GPS	Поддержка модулей расширения GPS, перекодирование и воспроизводить маршрут транспортного средства
G-Sensor & NBSP; & NBSP; Модуль	Поддержка модулей расширения G-Sensor, запись состояние направление транспортного средства и сигнализация
Аккумулятор	Широкий диапазон напряжения. Рабочее напряжение: 6V ~ 48V; Рекомендовать диапазон: 8V-40V; мгновенная диапазон: 6-70V. Поддержка защиты от перенапряжения, пониженного напряжения и NBSP; Защита, защита от короткого замыкания, транспозиция & NBSP; защиты, пожарной включения / выключения времени, задержать отключения питания. Выходное напряжение 12v.
Порошок	2,4 Вт
Система	Встроенные системы управления многозадачной полный рабочий день, поддержка и NBSP; & NBSP; Китайский упрощенный & ампер; Английский
Рабочая среда	Рабочая температура: -20C ° до 50 ° °, Рабочая влажность: & Lt; 90%; хранение и NBSP; температура: -30 ° C до 70 ° C, влажность при хранении и л; 90%
Размеры	180мм * 145мм * 45мм

Пакет

Richmor Brand Package

Standard Package

CE FCC ROHS утверждении

Бесплатный Скриншот программы

Клиенты во всем мире

Спасибо для ваших поддержек!

Добро пожаловать к Дженни для более подробной информации
Skype: & NBSP; rcmcctvsales4 & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; Электронная почта: & NBSP; jenny@rcmcctv.com