

Richmor портативный видеорегистратор Преимущество

- 1.3G GPS WIFI G-сенсор TF карта Портативный видеорегистратор;
- 2.SOS Кнопка для записи по тревоге;
- 3.Picture кнопку оснастки;
- 4.PTT Функция, устройство и устройство связи;
- 5.Intercom Функция, офицер и полиция связь;
- 6.8 часов рабочего времени

картинка



параметр

Предметы	параметры устройства	КПД
система	Операционная система	Linux
	Отдельный дизайн	Главная устройства: работать самостоятельно реализовать локальной записи Вспомогательное устройство: GPS / 3G, резервная батарея
	Графический интерфейс деятельности	Используйте кнопки для завершения настройки различных параметров
	управление безопасностью	Управление паролями пользователей

видео	Видеовход	Встроенный объектив камеры, угол видимости: 70 °, CMOS сенсор
	OSD	Время и дата, идентификатор устройства, GPS и т.д.
	сжатие	H.264. Hisilicon процессор высокой производительности принят.
	разрешение видео	VGA по умолчанию, QVGA опционально
	Скорость видео Бит QVGA	QVGA: 400 кбит ~ 1.5Mbps, 4 уровня скорости передачи дополнительных
	Скорость видео Бит VGA	VGA: 1000kbps ~ 2 Мбит, 4 уровня скорости передачи дополнительных
	функция предварительного просмотра	В режиме реального времени, запись видео-превью
	двойной поток	поддержка
аудио	звуковой вход	Встроенный микрофон
	звуковой выход	Встроенный динамик, > 1W
	сжатие	G.726
запись	носители	Микро-SD, поддержка 1G ~~~HEAD=iobj 32G
	Формат файла / система	Формат ASF записи файла, файловая система FAT32
	режим записи	Запуск записи по умолчанию, поддержка записи вручную
	Запись поиск	Записи Поиск видео файлов по времени, типу и т.д.
	Запись Воспроизведение	оддержка быстрая перемотка вперед, перемотка назад, воспроизведение, пауза, поддержка 2, 4, 8, 16 раз ускорить перемотки вперед или назад, поддержка
Интерфейс USB	Принимающая Access	Может Развернуть One For USB Резервное копирование на диск
Сетевой интерфейс	Беспроводная передача	Встроенный модуль беспроводной передачи 3G, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA система опционально; Совместимость с GPRS, EDGE;
Продлить интерфейс	внутренняя связь	Может Развернуть Интерком модуль Inside
параметры экрана	размер	2,4-дюймовый
	тип	TFT
	разрешение	480*234
модернизация	обновление системы	Обновление Поддержка Micro-SD-карта
производственная среда	температура	-20°C ~ +50°C
	влажность	20% to 80%
измерение	Главная устройства	50(W) x90(H) x28(D) mm
	Вспомогательное устройство	70(W) x110(H) x28(D) mm
вес	Главная устройства	Вес нетто: 95 г, вес брутто: 307.5g
	Вспомогательное устройство	Вес нетто: 238g, вес брутто: 352G

Richmor портативный видеорегистратор Для Бразилия World Project Кубка



пакет



Richmor Brand Package



Standard Package


South Africa



Argentina



Czech Republic



Brazil



Russia



India



Turkey



Mexico



Saudi Arabia

