

Подробная спецификация

1. Интегрированный **4G /3G** модуль, позволяющий удаленный мониторинг и управление с СМС.
2. Интегрированный **GPS/БД** модуль позиционирования для управления скоростью, местоположением, временем и маршрутом. Поддержка сигналов тревоги о неисправности модуля позиционирования и неисправности антенны. .
3. Поддержка подключения **внешний датчик скорости** , реализуя точное позиционирование при отсутствии спутниковых сигналов в помещении.
4. встроенный 3-осевой **G-СЕНСОР** к реализовать автоматическую загрузку сигналов тревоги о ненормальной вибрации, опрокидывании, ударе и т. д.
5. Интегрированный **Wя-FI** модуль к поддерживать быстрая настройка с помощью мобильного телефона в режиме точки доступа.
6. Изготовлен из литого алюминия ПКАБС нейлонового пластика. Это свет - вес и является **водонепроницаемый и антивандальный** (IP67, устойчивость к падению с высоты 2 метра), подходит для работы на открытом воздухе, в дождь - доказательство, и его нелегко повредить.
7. **монтажный кронштейн** профессионально разработан для адаптации к различным моделям автомобилей (адаптирован к квадратным/круглым трубам). Может быть установлен на стойке А или В. .
8. Весь устройство **можно регулировать вверх, вниз, влево и вправо** для достижения наилучшего угла наблюдения. После установки в соответствующее положение он фиксируется и фиксируется винтами, чтобы водитель не мог регулировать угол камеры и не сотрясаясь. Поддерживает поворот на 355° влево и вправо, регулировка на 90° вверх и вниз. .
9. **Сверхвысокая интеграция** , Встроенный камера, инфракрасный свет s (поддерживает мониторинг в условиях низкой освещенности и отсутствия освещенности), GPS антенна, антенна 4G, антенна WIFI . С простая и удобная установка и подключение .
10. Вся машина имеет конструкцию чрезвычайно высокой надежности и может обеспечить непрерывный мониторинг в условиях **от -30°C до 75°C** .
11. ЧАС так же хорошо **защита от несанкционированного доступа и пыленепроницаемый** Конструкция гарантирует, что TF-карта, SIM-карта и порт подключения не будут повреждены.
12. **1 канал аудиовход** . Встроенный высокочувствительный микрофон, может записывать звук и поддерживает голосовую связь. .
13. **1 встроенный динамик** который может выполнять аудиотрансляции и подсказки раннего предупреждения.
14. **5 индикаторов состояния** , который может наблюдать за рабочим состоянием устройства в режиме реального времени.
15. Внешняя тревожная кнопка (**SOS**) подключен, который поддерживает кнопку тревоги для запуска экстренной сигнализации и захвата изображений.
16. Поддерживает разделение навигационных линий и сигнализацию входа и выхода из зоны. Устройство может сохранять до 16 линий и областей.
17. **9В~110В** адаптивный широкий вход напряжения, сверхнизкое энергопотребление. Поддержка защиты от обратного подключения, защиты от перенапряжения, перегрузки по току и перегрузки, поддержка 12 Выходная мощность В .
18. Поддерживает хранение карт TF, одна карта поддерживает до **512Г** и поддерживает горячую замену.
19. 3 канала входа тревоги, 1 канал выхода тревоги (поддерживает релейное управление запуском и остановкой автомобиля) . 1 канал **RS232**. Поддержка расширенного последовательного порта, внешней звуковой и световой сигнализации или светодиодного экрана/экрана напоминаний. .

20. Поддержка Face ID и функции DSM. Можно подключить один канал Камера слепой зоны может реализовать **предупреждение о слепых зонах** функция .
21. **Конструкция со сверхнизким энергопотреблением**, меньше тепловыделения и быстрый запуск! Профессиональное программное обеспечение платформы может реализовать функции удаленного мониторинга и управления компьютерами и мобильными телефонами. .