

Richmor

Лазерный автомобиль Intelligent High Speed PTZ камера

безопасность автомобиля AHD mobile dvr, RS485 RS232 Общественный автобус mobile dvr, Высокое качество 4ch Mobile Dvr Gps 3g Wifi

RCM-LPC218

Высокопрочный корпус из литого под давлением алюминиевого сплава в целом цельнометаллическая внутренняя структура, удар, коррозия, класс защиты IP66

Низкое энергопотребление, легкость нагрева, длительный срок службы, расстояние излучения лазерное ночное видение расстояние до 300 метров.

Необходимо применять ночью, суровые условия, междугородние

крупномасштабный мониторинг событий в режиме реального времени;

Горизонтальный диапазон контроля работы дальнего и широкого диапазона контроля вертикальной работы

360 ° Бесконечный угол поворота 180 ° без поиска слепых пятен;

Встроенный декодер, интегрированная многопротокольная, мультибрендовая скорость передачи данных и протокол;

Поддержка функции меню OSD, текущая информация купольного дисплея POST, 60 секунд функции самообучения;

Точный угол 0,1 градуса всегда показывает точную функцию движения угла;

128 предустановленных позиций, номер предустановленного номера патрулирования;

Встроенные устройства защиты от перенапряжений и молнии и функция памяти данных

Характеристики:

Модель RCM-LPC216-18 RCM-LPC216-26 RCM-LPC216-36

Датчик изображения 1/4 "Ex-view HAD CCD

Эффективные пиксели 752 (H) × 582 (V)

Синхронная система Внутренняя / внешняя

Видеовыход VBS 1.0Vp-p / 75 Ом

Баланс белого Авто / Ручной

Горизонтальное разрешение 480TVL

SNR ≥ 50дБ

Электронный затвор 1/1 ~ 1/10, 000s 1/3 ~ 1/10, 000s

Минимальная освещенность 0.01Lux

Фокусное расстояние F = 3,4 ~ 122,4 м 36x f = 3,5 ~ 91,0 мм 26x f = 4,1 ~

73,8 мм18х

Iris & Zoom Auto / Manual

Горизонтальное вращение $0.1^\circ \sim 100^\circ / \text{с}$

Отключение $0,1^\circ \sim 60^\circ / \text{с}$

Горизонтальный угол 360° бесконечный бит

Угол наклона $-90^\circ \sim +90^\circ$

Предустановка 128 (максимум)

Управление многопротокольным протоколом RS485

Относительная влажность 90%

Рабочая температура $-30^\circ \text{C} \sim 55^\circ \text{C}$

Потребляемая мощность 60VA

Мощность AC24V

