



Kolay GUI arayüzey aygıt ayarında zaman tasarrufu, akıllı.

Başlıca özellikleri

ONUN Solution,H.264 sıkıştırma, birden çok akışı kayıt, destek 5CH video girişi, video kayıt ve oynatma (4CH gerçek zamanlı 720p milyon piksel Analog HD giriş /4CH analog standart tanımlı giriş/2CH analog giriş + 2CH HD karışık giriş + 1CH 1080 P ağ fotoğraf makinesi giriş);

3CH video çıkışı (2CH çıkış, CVBS video desteği ön ve arka çıkış; 1CH VGA çıkış için isteğe bağlı)

Özel DVR özel dosya sistemi teknolojisi önceden ayırmak, art arda çözme neden dosya parçalanması silin, depolama çözme dosya sistem çökmesi, veri kaybı ve olmaz depolama kitle iletişim araçları ve bozuk dosyayı bulmak, veri bütünlüğü sağlamak.

8-36V geniş voltaj düşük güç tüketimi ile. Ters Protection□over-gerilim/aşırı-current koruma destekler. 10Amps geçerli maksimum çıkış, destek 12V ve 5V çevresel aygıt güç kaynağı. Ultra alçak yeti tasarım;

Benzersiz UPS teknolojisi sağlar kayıt bütünlüğünü güç kesintisi meydana geldiğinde, 8-10'lar için bile sürebilir.

HDD + SD oyun kağıdı depolama (destek 2,5" HDD, en fazla 128 G SD kart) şok & toz zararlardan korumak; USB bağlantı noktası veri yedekleme ve aygıt update destekler;

2 USB bağlantı noktası, destek veri yedekleme ve ekipman yükseltmeleri.

Destek 9CH alarm girişi (1CH Analog giriş + 8CH g/ç alarm girişi), 2CH bağımsız alarm çıkışı.

Destek 2 arabirim OLUŞTURABİLMEKTEDİR.

HDD işlevleri Isıtma destek, sert ortamda çalışabilir.

GPS/BD/G-sensör uzatma ölçü birimi destek;

Gerçek zamanlı monitör üzerinden 3 G/4 G fark;

Yayın/İnterkom/metin vb gönderilen desteklemek; yağ sensör/sıcaklık ekleyebilirsiniz
sensör/POS/LED reklam paneli;

Otomatik olarak, OTG aygıt yükseltme desteği, aygıt otomatik olarak sürüm güncelleme Yükseltme yapabileceğiniz, bakım daha uygun

Destek IOS/Android telefon uzak monitör

Performans, istikrarlı ve güvenilir maliyet yüksek güvenilirlik Havacılık bağlayıcılar, yüksek.

Ürün özellikleri:

- ◆ ONUN Solution,H.264 sıkıştırma, birden çok akışı kayıt, destek 5CH video girişi, video kayıt ve oynatma (4CH gerçek zamanlı 720p milyon piksel Analog HD giriş /4CH analog standart tanımlı giriş/2CH analog giriş + 2CH HD karışık giriş + 1CH 1080 P ağ fotoğraf makinesi girişi);
- ◆ Yüksek kaliteli gerçek kayıt, zaman 720P/CIF/HD1/D1 isteğe bağlı, kalite ayarlanabilir;
- ◆ Profesyonel araba güç tasarımı, 6-36V geniş gerilim, araba uygulama; tür karşılamak için geriye doğru gerilim/aşırı-load/kısa devre koruma sağlar
- ◆ Destek 12VDC çıkış gerilimi, fotoğraf makinesi/perde vb için güç kaynağı;
- ◆ Maksimum 1TB HDD + 128 GB SD kart ayna kayıt, DVR şok & toz zarar korumak;
- ◆ Watchdog anormal yeniden başlatma işlevi, SD kart ve kayıt; koruma
- ◆ Özel Pre-allocated araç dosya sistemi korumak veri bütünlüğü;
- ◆ ACC gecikmesini devre, 24 saat ayarlayabilirsiniz;
- ◆ Benzersiz UPS teknolojisi sağlar kayıt bütünlüğünü güç kesintisi meydana geldiğinde, hatta 10-15s için sürebilir.
- ◆ Otomatik kayıt/manuel kayıt/Alarm kaydı modu çalışma farklı gereksinimleri; karşılamak için vb
- ◆ Göstermek araba durumu/plaka/Driving rota/düşük hız/üzerinde hız bilgi için uygun yönetimi;
- ◆ Destek GPS/BD, 3G / 4G modül isteğe bağlı, WIFI genişletmek;
- ◆ Güçlü ağ, aygıt IE Web, aygıt bilgi destek SMS yapılandırma ve yapılandırma;
- ◆ İzleme desteği, çift yönlü İnterkom, PTZ, Alarm, bitti-hız, Geo çit etc-den geçerek uzaktan

kumanda platformu;

◆ 8CH g/ç Alarm girişi (kapı açık, ışık, dönüş yönü, fren, ters vb), alarm tür bağlantı olabilir;

◆ 2CH Alarm çıkışı, destek ışık ve ses çalar algılayıcı, petrol/güç kesildi;

◆ Yüksek düzey Havacılık arayüz, kolay yükleme ve daha iyi darbeye dayanıklı, daha kararlı;

◆ Destek yerel Auto-fotoğraf ne zaman giriş alarmı.

◆ Yüksek güvenilir Havacılık bağlayıcılar giriş/çıkış, kolay kurulum, daha güçlü anti-titreşim.

◆ Kolayca akıllı GUI arayüzey, aygıt ayarında zaman tasarrufu;

◆ Güçlü istikrarlı uygulama, destek 3G / 4G gerçek zamanlı monitör, talk-arka, çalma, kayıt, resmi snap vb;

◆ SD veya OTA uzaktan otomatik, daha istikrarlı ve kullanışlı hale Güncelleştirme aracılığıyla güncelleştirilir;

◆ Telefon arama vb uzak monitör, telefonla destek;

◆ Destek PTZ/POS/petrol sensör/LED reklam paneli vb;

◆ Destek Ulaştırma Bakanlığı standart Sözleşmesi

◆ Olması isteğinizi; göre özelleştirilmiş

Belirtimi

Madde		Parametre
İŞLETİM SİSTEMİ		Linux
Dil		İngilizce/Çince/özelleştirilmiş
Video sıkıştırma		H.264 sıkıştırma
OSD		Bindirmeleri bilgi tarih zaman ve araç kimliği gibi
GUI	Grafik kullanıcı arabirimi	Kurulum sistem parametreleri uzaktan kumanda ile.
Video kayıt sistemi	Video girişi	4ch gerçek zamanlı 720 p milyon piksel Analog HD giriş /4CH analog standart tanımlı giriş/2CH analog giriş + 2CH HD karışık giriş + 1CH 1080 P ağ fotoğraf makinesi girişi), havacılık bağlayıcı, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	2ch CVBS çıkış + 1CH VGA çıkışı için isteğe bağlı, 1.0Vp-p, 75Ω, 1CH tam ekran, destek 4CH ekran görünümü
	Önizleme	Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme, 5 kanal önizleme destek Kılavuzu/Alarm tetikleyici tam ekran önizleme splice
	Çözünürlük	1080P / 720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 kanalları 720 P + 1080 p / 4 D1 kanalları
	Görüntü kalitesi	1-4 düzeyleri, 1 üst düzeyde olduğunu.
	Video standardı	PAL: 100f/s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120f/s, CCIR525 satır, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps 6Mbps, Çoklu Seviye video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Otomatik kayıt işleminden sonra gücüyle varsayılan ayardır. Zamanlanmış kayıt, alarm tetikleyici kaydı ve el ile kayıt desteklenir.
Ses	Ses girişi	4ch Havacılık fişi girişi
	Ses çıkışı	2ch, kulaklık bağlamak, ön panel, BNC bağlantı arka panelde
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8KB/s hızında
Alarm girişi		7CH Alarm girişi, 1CH reklam girdi, giriş, impuls hızı Alarm bağlantı
Alarm çıkışı		2ch Alarm çıkışı, destek ışık/ses çalar sensör, petrol/güç kesildi

Arabirimi		3CH RS232, POS/yakıt sensör/LED reklam bağlantı
		2ch 485 arayüz, PTZ kamera bağlamak
Kablosuz iletim		Dahili 3 G iletimde,, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE desteği; 4 G modülü içinde isteğe bağlı, TDD-LTE, final dergisi Dershaneleri-LTE inşa
GPS konumu		GPS/BD modülü destek inşa
	HDD	2,5" HDD max
Depolama	SD kartı	Max 128GB SD kart ayna kayıt tutmak veri güvenliği
	Güncelleştirme	Destek güncelleme, SD USB kart güncelleştirme, OTA uzaktan güncelleştirme
	Dosya biçimi	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 dosya sistemi
	USB	Veriler için ön panelde USB arabirimi tarafından U Disk, Sabit Disk yedekleme
Kayıt Replay	Video arama	Kayıt süresi/kayıt türü vb tarafından arama
	Kayıttan yürütme	Max destek 4CH tekrar /Stop/Fast/Slow aynı zamanda Destek hızında ileri ve geri oyun: x 2, x4, x8, x16.
Güvenlik		Kullanıcı/yönetici 2 düzey farklı parola
İsteğe bağlı işlevler	Sesli arama	Sesli arama birbirlerine destek
	TTS ses yayını	Destek TTS ses yayın görev.
	Seri genişletin	LED reklam Panel□Oil Sensor□POS□Bus istasyonu Broadcaster□Car OBD,ect.external aygıt desteği
Gerilim & güç	Güç yönetimi	Geniş Voltage.Support zamanlı/gecikme kapalı / aşırı load/geri bağlantı/gerilim sıkıntısı/kısa devre vs.
	Giriş Voltajı	DC: 6V - + 36V
	Çıkış voltajı	+12V@1.5A, +5V@1.5A
	Güç	Çalışma < 5W
Çalışma ortamı	Sıcaklık	-20°C - + 70°C
	Nem oranı	% 20 - % 80
Ohters	Boyutu	200 (D) * 187(W) * 62(H) mm
	Ağırlık	1.90 kg