

3G GPS Cep Telefonu Monitör DVR HDD Araç DVR MDR500

. , Yüksek sıkıştırma oranı, net görüntüler: gelişmiş H.264 Ana Profil video sıkıştırma formatı benimsemeye

küçük bir disk alanı

. Genel dosya biçimini benimsemek. Pazarda ana akım H264 player Destek

. Video içeriği için Power-off koruma; güç kesintisi olduğunda kayıt bütünselliği sağlamak.

. + 6V ~ + 48V geniş gerilim tasarımı, araçların her türlü için geçerlidir

. Destek 12V / 2A güç çıkışı, diğer akraba cihazlara güç kaynağı olabilir

. Destek GPS modülü, gerçek zamanlı kayıt araçları hızlandırmak ve otomatik zamanlama olabilir

. Destek 3G video iletimi fonksiyonu (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA vb isteğe bağlı)

. Profesyonel oynatma analiz yazılımı: GPS parça, devlet, hız, kara kutu veri ve ses çalışıyor video görüntüleri senkronize oynatma vb

. Merkezi yazılımları yönetin; araç görüntü ve alarm bilgilerin gerçek zamanlı iletimini destekleyen

vb

. Küçük ve zarif:

500 serisi: Bütün boyutu 177 (L) x41 (H) x147 (W) mm; Net Ağırlık: 1 KG



Şartname

öge

Ekipman & nbsp;
parametre

Performans & nbsp; indeks

sistemi	İşlemci	Adopt H.264 high performance processor, strong coding and decoding
	OS	Gömülü gerçek zamanlı Linux sistemi
	Sistem	PAL / NTSC
	Operasyon arayüzü	Grafik menüsü operasyon arayüzü(OSD menüsü)
	Güvenlik	İki seviyesi şifre korumaları için yöneticileri ve kullanıcılar
Video	Video ve girdi	Girdi: 4 CVBS, 1.0V, p-P, 75Ω
	Video ve çıktı	Çıktı: 1. CVBS, 1.0V, p-P,75Ω
	İnceleme fonksiyonu	1 kanal veya 4 kanal incelemesi modu
	Video ve Standart	PAL,25 kare / sn ,CCIR625 hattı,50 alan NTSC,30 kare / sn,CCIR525 hattı,60 alan
Ses	Ses girdi	Giriş: 1. kanal1,MIC girdi
	Ses çıktı	Çıktı: 1. kanal,100mV-500mV / 100-500 Ω
	Çıktı düzeyi	1V ~ 2V
	Ses Kayıt	Senkronize Video
	Ses Sıkıştırma	G.726
Görüntü işleme ve depolama	Görüntü sıkıştırma	H.264,Değişken kod akışı(VBR) / sabit kod dere (CBR)
	Görüntü biçimi	Her kanal D1 / HD1 / CIF (isteğe bağlı)
	Video ve akarsu	ISO14496-10
	Ses akarsu	G.726
	Video ve kod oranı	CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps,4-nbsp; seviyeleri,1 yüksek seviyesi ve 4 olduğu; düşük seviyesi. HD1: 600Kbps ~ 2,5 Mbps,4-nbsp; seviyeleri,1 yüksek seviyesi ve 4 olduğu; düşük seviyesi. D1: 800Kbps ~ 3Mbps'e,4 düzeyleri,1 yüksek seviyesi ve 4 olduğu; düşük seviyesi.
	Video ve çerçeve oranı	PAL maksimum 25 çerçeve,NTSC: maksimum 30 çerçeve,Çerçeve dinamik ayarı
	Ses kod oranı	5KB / sn
	Kayıt depolama	SD kart, Destek 32G veya yukarıda kapasitesi; destek SDHC standart , HDD destek 1T
Alarm	Alarm girdi	4CH seviyesi girdi
	Alarm çıktı	2 CH seviyesi çıktı
İletişim Arayüz	Seri liman	Destek 2 adet RS232 arayüzü
	Ağ liman	RJ45 10M / 100M Ethernet noktası.
Kablosuz iletişim	3G	EVDO / WCDMA / TD-SCDMA (isteğe bağlı)
	2.5 / 2.75G	GPRS / CDMA / EDGE (isteğe bağlı)
Küresel Konumlama Sistemi	Support built-in/external GPS module; geographic coordinates, speed etc. can written in the video file	
Yazılım yükseltme	Destek SD kart yükseltme	

Diğer	Güç girdi	DC:+ 6V ~ + 48V
	Güç çıktı	+ 12V 3A
	Çalışma sıcaklık	-25 °C için + 75 °C
	Çevre nem	% 20 80%

Aksesuarlar



AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



Remote Control



GPS Antenna



CD (Manual & Software Inside)



SD Mobile DVR

Paketi



Dünyada Müşteriler



Desteklerin için teşekkürler!

Daha fazla bilgi için Jenny ile irtibat Hoşgeldiniz:

E-posta: jenny@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/10000000000000000000/rcmcctvsales4)