

Araç İçin Tam Fonksiyonu ile Çift SD Kartlar Mobil DVR (RT-MDR300)

Çift SD Kart Mobil DVR'S Özellikler:

- 1.H.264 abone olrsalgılamanın ardından , destek 4 Video 2 Ses girişi;
- 2.Birdopt ADI Profesyonel 10bits çip Video recorder işlemci;
- 3.Support CIF, HD1 D1 kayıt;
4. Real vakit kayıt : 100FP; destek mobilephone uzak monitoring;
- 5.Support 2CH'ye D1 + 2CH'ye CIF gerçek zamanı oynatma;
- 6.High sıkıştırma oranı net ve görüntü ile;
- 7.Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input;
- 8.Unique UPS technology ensures the integrity of record when power failure occurs, even can work for 10-15sec;
- 9.Adopt professional car profile system,encrypt and protect the data;
- 10.Support GPS, G-Sensor, Gyro-Sensor modülü;
- 11.Support 3G iletim; WiFi kablosuz iletim;
- 12.Support 3G uzak oil cut-off ve güç-off; destek yerel ve uzak PTZ can damarlarındanol;
- 13.Record dosya formatı: ASF;
- 14.Industrial design;Aluminium materials,heat-proof ,water -proof dustproof;
- 15.SD kart depolama olabilir; supprot 2adet SD kart;



Çift SD Kart Mobil DVR'S Parametre:

Sistem	
İşlemci / Sistem	Hisilicon Hi3512 H.264 ana profil Linux (2.6)
Güvenlik	Yöneticileri ve kullanıcılar için iki seviyeli şifre koruması
Video/ Ses ve amp; Alarm	
Video Giriş / Çıkış	Girdi: 4 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω; Çıkış: 1 CVBS, 1.0 Vp-p, 75Ω
Video Stream Standart	Standart ISO14496-10
Revi Fonksiyon	1 kanal veya 4 kanal revı modu
Ses Giriş / Çıkış	Girdi: 4 kanal Çıkışı: 1 Kanal
Ses Kaydı	Video ile senkronize
Ses Sıkıştırma	G.726 5KB / sn
Alarm Giriş / Çıkış	6 kanal girişi; 1 kanal çıkışı
Video Kayıt	

Kayıt Çözünürlüğü	D1 / HD1 / CIF, MAX: D1 2 kanalları ve CIF 2 kanal
Kayıt Kalitesi	1-4 seviyeleri, 1 en yüksek seviye ve 4 düşük seviyesidir.
Kayıt Modu	Varsayılan: Otomatik Kayıt. Diğer modları: Zamanlı ve Alarm Kaydı (İsteğe bağlı)
Kayıt Depolama	Maksimum destek 32GB bir SD kart ve bir adet 2,5 inçlik sabit disk.
Kayıt Arama	Rekor zamana göre video Record ara, kayıt modu ve kayıt depolama aygıtı vb
Kayıt Oynatma	Max destek 4 kanal çalma senkron.
Diğerleri	
Haberleşme Arayüzü	Uzaktan kumanda için RS232 arayüzü; RJ45 10M / 100M Ethernet portu.
Kablosuz Aktarım	Dahili 3G (WEVDO, CDMA200, TD-SCDMA) veya isteğe bağlı GPRS, WIFI ve EDGE
Modül	GPS ve G-Sensor dahili
Sıcaklık / Nem	Normal Sıcaklık: 0 ° C ~ + 50 ° C Isıtıcı: -25 ° C ~ + 50 ° C Nem:% 20 ila% 80



AV Cables



Power Cables



IO Cables



Remote Control



WIFI Antenna



3G Antenna



GPS Antenna



CD (Manual & Software Inside)

Güçlü Yazılım ve Kılıfları:



Çift SD Kart Mobil DVR'S Onay:



Profesyonel **Mobil DVR** Imalatı:



Richmor

OEM & ODM Service
Brasil World Cup Supplier