

## 720P AHD SD kartı mobil DVR-MDR210 serisi



Kolay GUI arayüzey aygıt ayarında zaman tasarrufu, akıllı.

### Başlıca özellikleri

H.264 Video sıkıştırma, destek 4CH 720P AHD kamera giriş / 4CH analog SD kamera girişi / 2CH HD + 2CH SD girişi karışık;

VGA çıkış için isteğe bağlı;

Önceden ayrılmış özel dosya sistemi, dosya parçalanması çözmek / SD kaybetti / dosya bozuk vs sorunu, korumak veri dosyası;

8-36V geniş gerilim, daha düşük güç tüketimi;

SD oyun kağıdı depolama (çift SD kart, her max 128GB)

4ch alarm girişi, 1CH bağımsız alarm çıkışı desteği;

İsteğe bağlı tek RS232 seri bağlantı noktası veya RS485 çekiş

GPS/BD/G-sensör modülü uzantısı desteği

Gerçek zamanlı monitör üzerinden 3 G/4 G fark;

WIFI modülü destek, veri otomatik olarak indirebilirsiniz

Destek SMS remote yapılandırmak / cihazı kontrol;

Yayın/İnterkom/metin vb gönderilen desteklemek; yağ sensör/sıcaklık ekleyebilirsiniz  
sensör/POS/LED reklam paneli;

Yüksek titreşimli Havacılık Tak

### Ürün özellikleri

- ◆ H.264 Video sıkıştırma, kayıt, birden fazla buhar destek 4CH 720P milyon piksel HD video recording.support 4CH 720P milyon piksel AHD giriş / 4CH analog SD kamera girişi / 2CH HD + 2CH SD karışık giriş;
- ◆ VGA çıkışı seçenekleri için;
- ◆ Yüksek kaliteli gerçek kayıt, zaman 720P/CIF/HD1/D1 isteğe bağlı, kalite ayarlanabilir;
- ◆ Profesyonel araba güç tasarımı, 8-36V geniş gerilim, araba uygulama; tür karşılamak için geriye doğru gerilim/aşırı yük/kısa devre koruma sağlar
- ◆ Destek 12VDC / 2.5Amp çıkış gerilim, güç kaynağı için fotoğraf makinesi/perde vb;
- ◆ Çift SD kart desteği, her 128 GB max., DVR şoktan korumak ve zarar toz;
- ◆ Watchdog anormal yeniden başlatma işlevi, SD kart ve kayıt; koruma
- ◆ Özel dosya sistemi veri bütünlüğü korumak ve önlemek SD kart parçası;
- ◆ ACC gecikmesini devre, 24 saat ayarlayabilirsiniz;
- ◆ Otomatik kayıt/manuel kayıt/Alarm kaydı modu çalışma farklı gereksinimleri; karşılamak için vb
- ◆ Göstermek araba durumu/plaka/Driving rota/düşük hız/üzerinde hız bilgi için uygun yönetimi;
- ◆ Destek GPS/BD G-sensör isteğe bağlı;
- ◆ isteğe bağlı tek RS232 seri bağlantı noktası veya RS485 çekiş
- ◆ 4CH girişi (kapı açık, ışık, dönüş yönü, fren, ters vb) Alarm, alarm; tür bağlantı olabilir
- ◆ 1CH Alarm çıkışı;
- ◆ Destek resim ek ne zaman alarm;

- ◆ Kolayca akıllı GUI arayüzey, aygıt ayarında zaman tasarrufu;
- ◆ SD kartı ile yazılım yükseltme yapabilirsiniz.
- ◆ İstikrar Havacılık tak, kolayca bağlantı ve yüksek şok Geçirmez;
- ◆ Olması isteğinizi; göre özelleştirilmiş

### Parametre sayfası

Madde	Parametre	
İŞLETİM SİSTEMİ	Linux	
Dil	Çince/İngilizce/özelleştirilmiş	
Video sıkıştırma	H.264	
OSD	Bindirmeleri bilgi tarih zaman ve araç kimliği gibi	
GUI	Grafik kullanıcı arabirimi	Kurulum sistem parametreleri uzaktan kumanda ile.
Video kayıt sistemi	Video girişi	Video giriş, havacılık konnektörü, 1.0Vp 4ch 720P AHD giriş/SD giriş/karma-p, 75Ω
	Video çıkışı	1ch CVBS + 1CH VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 75Ω, havacılık, destek 1CH tam ekran, 4CH ekran
	Önizleme	1 kanal ve 4 kanal önizleme., destek Kılavuzu/Alarm tetikleyici tam ekran önizleme destekler
	Çözünürlük	720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 720 P kanalları.
	Video kalitesi	0-7 düzeyleri, 0 üst düzeyde olduğunu.
	Video standardı	PAL: 100f/s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120f/s, CCIR525 satır, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps 6Mbps, Çoklu Seviye video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Otomatik kayıt işleminden sonra gücüyle varsayılan ayardır. Zamanlanmış kayıt, alarm tetikleyici kaydı ve el ile kayıt desteklenir.
Ses	Ses girişi	4ch, havacılık Tak
	Ses çıkışı	1ch, havacılık Tak
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8KB/s hızında
Alarm girişi	4Ch Alarm girişi, alarm bağlantı türlerini destekler	
Alarm çıkışı	1ch Alarm çıkışı	
İletişim arabirimi	1ch RS232 veya 1CH RS485 için isteğe bağlı	
Pozisyon	G-duyumsal, inşa inşa GPS/BD modülü destek repaly olabilir ve tahrik araç rota analiz.	

kablosuz iletim		Support dahili 3G / 4G kablosuz iletim işlevi, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, final dergisi Dershaneleri-LTE...
Hareket algılama		Hareket algılama alarmı destekler. (Video kayıt süresi saat alarm platformda sonra ayarlayabilirsiniz.)
G-duyumsal		G-sensor desteği
Depolama	SD	Çift SD kart, her max 128 GB SD kart kayıt döngü
	Yükseltme	Destek SD kart uzaktan güncelleştirme
	Dosya biçimi	.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 dosya sistemi
Video oynatma	Video arama	Kayıt süresi/kayıt türü vb tarafından arama
	Kayıttan yürütme	Max destek 4CH tekrar /Stop/Fast/Slow aynı zamanda Destek hızında ileri ve geri oyun: x 2, x4, x8, x16.
Gerilim & güç	Güç yönetimi	Geniş Voltage.Support zamanlı/bırakma gecikmesi
	Voltaj girişi	DC: + 8V ~ + 36V
	Voltaj çıkışı	+12V@2.5A, +5V@2.5A
	Güç tüketimi	Normal çalışma < 14W, bekleme durumu < 0.5W
Çalışma ortamı	Sıcaklık	-20°C için + 70°C
	Nem oranı	% 20 ila % 80
Güvenlik	Şifre	Kullanıcı/yönetici 2 düzey farklı parola
diğerleri	Boyutu	112(W) x36(H) x138(D) mm
	Net ağırlık	360g