

Genel bakış

Yeni Mobil DVR 3G GPS Takip Wifi DVR Güvenlik Sistemi

- 1.H.264 comprESSION, destek 4 Video ve 2 Ses girişi;
- 2.Adopt ADI Profesyonel 10bits çip Video recorder işlemci;
- 3.Support CIF, HD1 & D1 kayıt;
4. Real kayıt süresi: 100FP; destek mobilephone uzak monitoring;
- 5.Support 2CH D1 2 CH CIF gerçek zamanlı oynatma;
- Net görüntü ile 6.High sıkıştırma oranı;
- 7.Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input;
- 8.Unique UPS technology ensures the integrality of record when power failure occurs, even can work for 10 -15sec;
- 9.Adopt professional car profile system,encrypt and protect the data;
- 10.Support GPS, G-Sensor, Gyro-Sensor modülü;
- 11.Support 3G iletim; WiFi kablosuz iletim;
- 12.Support 3G uzaktan otl kesme ve kapama, yerel ve uzaktan PTZ Contr destekol;
- 13.Record dosya formatı: ASF;
- 14.Industrial design;Aluminium materials,heat-proof ,water -proof & dustproof;
- 15.Çalışma sıcaklığı: -25C +7 için0C;
16. SD kart depolama, 2 adet SD kart supprot olabilir;
17. Demisions120mm * 112mm * 40 mm.





Özellikler

Sistem	
İşlemci / Sistem	Hisilicon Hi3512 H.264 Ana Profil Linux (2.6)
Güvenlik	Yöneticileri ve kullanıcıları için iki seviyeli şifre koruması
Video/ Ses & Alarm	
Video Giriş / Çıkış	Girdi: 4 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω; Çıktı: 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω
Video Stream Standart	Standart ISO14496-10
Revi İşlevi	1 kanal veya 4 kanal revizyon modu
Ses Giriş / Çıkış	Giriş: 4 Kanal Çıkış: 1 kanal
Ses Kaydı	Video ile senkronize
Ses Sıkıştırma	G.726 5KB / s
Alarm Giriş / Çıkış	6 kanal girişi, 1 kanal çıkış
Video Kaydı	
Kayıt Çözünürlük	D1/HD1/CIF, MAX: D1 2 kanal ve CIF 2 kanal
Kayıt Kalitesi	1-4 seviyeleri, 1 yüksek düzeyidir ve 4 düşük seviyesidir.
Kayıt Modu	Varsayılan: Otomatik Kayıt. Diğer modları: Zamanlı ve Alarm Kayıt (İsteğe bağlı)
Tutanak Depolama	Maksimum destek tek 32GB SD kart ve bir adet 2,5 inç sabit disk.
Kayıt Arama	Vb kayıt süresi, kayıt modu ve kayıt depolama cihazlarına göre video kayıt arama
Kayıt Oynatma	Max destek 4 kanal oynatma senkron.
Diğerleri	
Haberleşme Arayüzü	Uzaktan kumanda için RS232 arayüzü; RJ45 10M/100M Ethernet portu.
Kablosuz Aktarım	Dahili 3G (WEVDO, CDMA200, TD-SCDMA) veya isteğe bağlı GPRS, WIFI ve EDGE
Modül	GPS ve G-Sensor dahili
Sıcaklık / Nem	Normal Sıcaklık: 0 ° C ~ +50 ° C Isıtıcı: -25 ° C ~ +50 ° C Nem:% 20% 80

Paketleme



Richmor Brand Package



Standard Package

CE FCC ROHS Sertifikasi



Güçlü yazılım ekran görüntüsü



Dünya çapında müşteriler



Ayrıntılar için Jenny irtibata hoş geldiniz

E-posta: jenny@rcmctv.com Skype: [rcmctvsales4](https://www.skype.com/join/ricmctvsales4)

Link: <http://www.richmor.net/tr/products/3G-GPS-4-SD.html> # U9cNwrKcFeA