

## **H.264 Mobil DVR Google Earth, 3G GPS Takip, MDR500**

. , Yüksek sıkıştırma oranı, net görüntüler: gelişmiş H.264 Ana Profil video sıkıştırma formatı benimsemeye

küçük bir disk alanı

. Genel dosya biçimini benimsemek. Pazarda ana akım H264 player Destek

. Video içeriği için Power-off koruma; güç kesintisi olduğunda kayıt bütünselliği sağlamak.

. + 6V ~ + 48V geniş gerilim tasarım, araçların her türlü için geçerlidir

. Destek 12V / 2A güç çıkışı, diğer akraba cihazlara güç kaynağı olabilir

. Destek GPS modülü, gerçek zamanlı kayıt araçları hızlandırmak ve otomatik zamanlama olabilir

. Destek 3G video iletimi fonksiyonu (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA vb isteğe bağlı)

. Profesyonel oynatma analiz yazılımı: GPS parça, devlet, hız, kara kutu veri ve ses çalışıyor video görüntüleri senkronize oynatma vb

. Merkezi yazılımları yönetin; araç görüntü ve alarm bilgilerin gerçek zamanlı iletimini destekleyen

vb

. Küçük ve zarif:

500 serisi: Bütün boyutu 177 (L) x41 (H) x147 (W) mm; Net Ağırlık: 1 KG



**Şartname**

|                           |                                                                                                        |                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| öge                       | Ekipman &nbsp; parametre                                                                               | Performans &nbsp; indeks                                                                                                  |
| sistemi                   | İşlemci                                                                                                | Adopt H.264 high performance processor, strong coding and decoding                                                        |
|                           | OS                                                                                                     | Gömülü &nbsp; gerçek zamanlı &nbsp; Linux &nbsp; sistemi                                                                  |
|                           | Sistem                                                                                                 | PAL / NTSC                                                                                                                |
|                           | Operasyon &nbsp; arayüzü                                                                               | Grafik &nbsp; menüsü &nbsp; operasyon &nbsp; arayüzü(OSD &nbsp; menüsü)                                                   |
|                           | Güvenlik                                                                                               | İki &nbsp; seviyesi &nbsp; şifre &nbsp; korumaları &nbsp; için &nbsp; yöneticileri &nbsp; ve &nbsp; kullanıcılar          |
| Video                     | Video ve   girdi                                                                                       | Girdi: &nbsp; 4 &nbsp; CVBS, 1.0V, p-P, 75Ω                                                                               |
|                           | Video ve   çıktı                                                                                       | Çıktı: 1. &nbsp; &nbsp; CVBS, 1.0V, p-P,75Ω                                                                               |
|                           | İnceleme &nbsp; fonksiyonu                                                                             | 1 &nbsp; kanal &nbsp; veya &nbsp; 4 &nbsp; kanal &nbsp; incelemesi &nbsp; modu                                            |
|                           | Video ve   Standart                                                                                    | PAL,25 &nbsp; kare / sn ,CCIR625 &nbsp; hattı,50 &nbsp; alan NTSC,30 &nbsp; kare / sn,CCIR525 &nbsp; hattı,60 &nbsp; alan |
| Ses                       | Ses &nbsp; girdi                                                                                       | Giriş: 1. &nbsp; &nbsp; kanal1,MIC &nbsp; girdi                                                                           |
|                           | Ses &nbsp; çıktı                                                                                       | Çıktı: 1. &nbsp; &nbsp; kanal,100mV-500mV / 100-500 &nbsp; Ω                                                              |
|                           | Çıktı &nbsp; düzeyi                                                                                    | 1V &nbsp; ~ 2V                                                                                                            |
|                           | Ses &nbsp; Kayıt                                                                                       | Senkronize &nbsp; &nbsp; Video                                                                                            |
|                           | Ses &nbsp; Sıkıştırma                                                                                  | G.726                                                                                                                     |
| Alarm                     | Alarm &nbsp; girdi                                                                                     | 4CH &nbsp; seviyesi &nbsp; girdi                                                                                          |
|                           | Alarm &nbsp; çıktı                                                                                     | 2 &nbsp; CH &nbsp; seviyesi &nbsp; çıktı                                                                                  |
| İletişim &nbsp; Arayüz    | Seri &nbsp; liman                                                                                      | Destek &nbsp; 2 &nbsp; adet &nbsp; RS232 &nbsp; arayüzü                                                                   |
|                           | Ağ &nbsp; liman                                                                                        | RJ45 &nbsp; 10M / 100M &nbsp; Ethernet &nbsp; noktası.                                                                    |
| Kablosuz &nbsp; iletişim  | 3G                                                                                                     | EVDO / WCDMA / TD-SCDMA &nbsp; (isteğe bağlı)                                                                             |
|                           | 2.5 / 2.75G                                                                                            | GPRS / CDMA / EDGE (isteğe bağlı)                                                                                         |
| Küresel Konumlama Sistemi | Support built-in/external GPS module; geographic coordinates, speed etc. can written in the video file |                                                                                                                           |
| Yazılım &nbsp; yükseltme  | Destek &nbsp; SD &nbsp; kart &nbsp; yükseltme                                                          |                                                                                                                           |

## Aksesuarlar



AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



Remote Control



GPS Antenna



CD ( Manual & Software Inside)



SD Mobile DVR

Paketi



## Kendi tasarlanmış bir yazılım ekran görüntüsü



## Dünyada Müşteriler



**Desteklerin için teşekkürler!**

**Daha fazla bilgi için Jenny ile irtibat Hoşgeldiniz:**

**E-posta: [jenny@rcmcctv.com](mailto:jenny@rcmcctv.com)**

**Skype: [rcmcctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/voice/rcmcctvsales4)**