



NEW



Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD







SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor





welcome to log in, rctest | religin | Video | Map | playback | System Set | Log Query

Dev List | Polling | My Map

Monitor Center(3/12)

- 80027
- 80029
- 贵D62868
- 80002
- 80004
- 80035
- 99038
- TH51
- 基8Y8156
- 湘30023
- 贵C87626
- 贵C87628

Status	PTZ	Color	VOIP
DeviceType	MDVR		
Vehicle Name	贵D62868		
Vehicle ID	99057		
Company			
Their group	Monitor Center		
Status	Online		
Positioning Time	2014-12-19 11:16:24		
Vehicle Location	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路		
Speed	82.40 km/h(North)		
Costs	Normal		

Monitor:12 Online:3 Alarm:0 Offline:9 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:1 Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
80002	2014-12-10 18:33:08	四川省宜宾市兴文县香山西路59号	1.70 km/h(North)	Alarm
贵C87626	2014-12-19 10:48:39	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	7.70 km/h(West)	
贵D62868	2014-12-19 11:16:24	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	82.40 km/h(North)	
贵C87628	2014-12-17 10:58:58	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	0.00 km/h(North)	

Running: 00:02:05 Number of device that was online:0 Online:3 / number of set loss:6 / Areas:0 / Total:12 line rate:25.00% / Lost rate:50.00%



GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door openning and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



5CH 720P HD + 1080P Araç HDD Mobil DVR

HDD MDVR

Ana Özellikler

- * HIS Çözüm, H.264 sıkıştırma, destek 5 kanal Milyon Piksel video gözetim, video kayıt ve oynatma (4CH gerçek zamanlı 720p milyon Analog HD giriş ve analog standart tanımlı kamera + 1CH 1080P network kamera girişi);
- * 3ch video çıkışı (2CH CVBS video çıkışı, ön ve arka çıkışı desteklemek; isteğe bağlı için 1CH VGA çıkışı)
- * Özel önceden tahsis DVR Özel Dosya Sistemi Teknolojisi, art arda depolama dosya sistemi çökmesi, veri kaybı çözme, neden dosya parçalanma silin ve depolama ortamını bulamayan ve bozuk dosya Çözme, veri bütünlüğünü sağlamak.

* 6-36V düşük güç tüketimi ile geniş bir voltaj. Destek Ters Koruma, aşırı gerilim / aşırı akım 10Amps akıma protection.Output max, 12V ve amp desteği; 5V çevresel ekipman güç kaynağı. Ultra düşük güç tasarımı;

bir güç kesintisi olduğunda * Benzersiz UPS Teknoloji bile 8-10s sürebilir, kayıt bütünlüğü sağlar.

* HDD + SD Kart Depolama (Destek 2.5 "HDD, maksimum 128g SD Kart) Şok & amp korumak; Toz hasar; USB portu veri yedekleme ve cihaz güncelleme desteği;

* Destek 2 dolar portu, veri yedekleme ve ekipmanları yükseltmeleri.

* Destek 9CH'nin alarm girişi (1CH Analog giriş + 8CH IO alarm girişi), 2CH Bağımsız alarm çıkışı.

* Destek HDD ısıtma fonksiyonları, sert ortamda çalışabilir.

* Destek GPS / BD / G-Sensor Uzatma modülü;

* 3G / 4G üzerinden gerçek zamanlı monitör Realize;

* Destek Yayın / Dahili / Yazı vb gönderdi yağ sensörü ekleyebilir / sıcaklık sensörü / POS / Reklam Paneli LED;

* Destek OTG cihaz otomatik olarak yükseltme, cihaz otomatik olarak sürüm güncelleme yükseltebilirsiniz, bakım daha uygundur

* Destek IOS / Android Telefon Uzaktan monitör

* İstikrarlı ve güvenilir Yüksek güvenilirlik havacılık bağlantıları, yüksek maliyet performansı.

Özellikler

madde	Parametre
işletim sistemi	Linux
Dil	İngilizce / Çince / Özelleştirilmiş
Video Sıkıştırma	H.264 Sıkıştırma
OSD	Böyle tarih zaman ve araç kimliği olarak bindirmeleri bilgileri
GUI	Grafiksel kullanıcı arayüzü uzaktan kumanda ile Kur sistem parametreleri.

Video Kayıt Sistemi	Video Girişi	4CH 720P Analog High Definition video + 1CH 1080P dijital video girişi, havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	2CH CVBS çıkışı + isteğe bağlı, 1.0Vp arıtımı için 1 Kanal VGA çıkışı, 75Ω, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH Ekran görünümü
	Önizleme	Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme, 5 kanal ekleme önizleme destek Manuel / Alarm Tetik tam ekran önizleme
	çözüm	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 720P + 1080P 4 kanal D1 / 4 kanal
	Görüntü kalitesi	1-4 seviyeleri, 1 en yüksek seviyedir. PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120F / s, CCIR525 hattı, 60field; CIF: 256kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı;
	Video standardı	HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi opsiyonel
	kayıt Modu	Varsayılan ayar güç sonra otomatik kayıt olduğunu. Zamanlı kayıt, alarm tetikleme kayıt ve manuel kayıt desteklenmektedir.
Ses	Ses girişi	4CH Havacılık Fiş Girişi
	Ses çıkışı	2CH, kulaklık BNC Bağlan Geri panelde, ön panelde bağlanmak
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8KB / s hız
alarm Girişi		7CH Alarm Girişi, 1 Kanal AD Giriş, dürtü hızlı giriş, Alarm Bağlantı
alarm Çıkışı		2CH Alarm Çıkışı, Destek Işık / Ses alarm sensörü, Yağ / Güç kesti
arayüzey		3ch RS232, POS / Yakıt Sensörü / LED Reklam Bağlantı
kablosuz İletim		2CH 485 arabirimi, Bağlan PTZ Kamera
		3G iletim Dahili destek, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE;
GPS Konumu		4G modülü yerleşik isteğe bağlı, TDD-LTE, FDD-LTE
Depolama	HDD	Destek Dahili GPS / BD Modülü
	Hafıza kartı	Max 2.5 "HDD
	Güncelleştirme	Max 128GB SD Kart Ayna Kayıt Veri Güvenliği tutun
	Dosya formatı	Desteği USB Güncelleniyor, SD Kart Güncelleniyor, OTA Uzaktan Güncelleme
	USB	H.264
	Video Arama	Özel FAT32 Dosya Sistemi
		U Disk, Sabit Disk tarafından geri veri Ön Panelde USB Arabirim
kayıt Replay		Kayıt Süresi / Kayıt Türü vb Göre Arama
	Playback	Aynı anda / Durdur / Hızlı / Yavaş Max destek 4CH Tekrar
Güvenlik	Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre	ileri Destek ve hızında geri oynatma: x 2, x4, x8, x16.

Opsiyonel Fonksiyonlar	Sesli arama	Destek ses birbirlerine çağrı
	TTS Ses Yayın	Destek TTS sesi işlevini yayın.
	Expand erial	Destek LED Reklam Paneli, Petrol Sensör, POS, Otogar Yayıncı, Araba OBD, ect.external cihaz
Gerilim ve amp; Güç	Güç yönetimi	Geniş Voltage.Support Zamanlı / Gecikme kapalı aşırı yük / Geri bağlantı / gerilim sıkıntısı / kısa devre / vb
	Giriş gerilimi	DC: + 6V - + 36V
	Çıkış voltajı	+ 12V, 1.5A, + 5V, 1.5A
Çalışma ortamı	Güç	Çalışma & It; 5W
	Sıcaklık	-20 °C - + 70 °C
	Nem	% 80 -% 20
Ohters	Boyut	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Ağırlık	1.90 Kg

hizmetlerimiz





Avantajları

Ürün Özellikleri:

HIS Çözüm, H.264 sıkıştırma, Çoklu Akımlar kayıt, 5CH AHD Video girişi, 4CH gerçek zamanlı 720p milyon Analog HD giriş ve analog standart tanımlı kamera + 1CH 1080P network kamera girişi,

Yüksek kaliteli gerçek zamanlı kayıt, 1080p / 720P / CIF / HD1 / D1 İsteğe kaliteli ayarlanabilir;

Profesyonel Araç Güç Tasarımı, 6-36V geniş bir voltaj / üzerinde ters gerilimi sağlayın-yük / kısa devre koruması, araba uygulamasının türlü karşılamak için;

Destek 12VDC Çıkış gerilimi, Kamera / Ekran vb için güç kaynağı;

Max 2TB HDD + 128GB SD Kart Ayna Kayıt, şok ve S'den DVR korumak; Toz hasar;

Watchdog anormal yeniden başlatma fonksiyonu, SD Kart ve Record korumak;

özel Pyeniden tahsis araç Dosya Sistemi veri bütünlüğünü korumak ;

24 saat ayarlayabilirsiniz ACC Geciktirme kapalı;

Benzersiz UPS Teknoloji integr sağlarokayıt y elektrik kesintisi bile can, oluştuğunda son için 10-15s.

Otomatik Kayıt / Manuel Kayıt / Alarm Kayıt vb farklı gereksinimleri karşılamak için çalışma modunu;

Göster Araç durumu / Plaka / uygun yönetim için Rota / Düşük Hız / Aşırı Hız bilgisini Sürüş;

Destek GPS / BD, 3G / 4G Modülü Opsiyonel WIFI uzatmak;

Güçlü Ağ, IE Web üzerinden cihaz yapılandırmak, Destek SMS cihaz bilgileri alın ve yapılandırmak;

Destek İzlemeİki yönlü Interkom, PTZ, Alarm, Aşırı-hız, uzaktan kumanda platformu üzerinden Geo Fence vb;

8CH IO Alarm giriş Alarm türlü ile bağlanır olabilir (Kapı Açık, Işık, vb ters yön, fren çevirin);

2CH Alarm Çıkışı, Destek Işık ve Ses alarm sensörü, Yağ / Güç kesti;

Yüksek düzeyde havacılık arayüzü, kolay kurulum ve daha kararlı, daha darbeye dayanıklı;

Yerel Otomatik fotoğraf Destek Alarm input.

güvenilir yüksek havacılık konnektörleri giriş / çıkış, kolay tesislern, güçlü bir anti-vibrasyon.

Kolayca Akıllı Grafik Arayüzü, cihaz ayarında zaman tasarrufu;

Güçlü Kararlı Uygulama, Destek 3G / 4G RealZaman monitör, tartışma-geri oynatma, kayıt, resim vb ek;

SD veya daha istikrarlı ve uygun OTA Uzaktan Otomatik güncelleme yoluyla Güncelleme;Destek Telefon Uzaktan Monitör, Telefon Arama, vb;

PTZ / POS / Yağ Sensör / LED Reklam Paneli vb;

Destek Ulaştırma Bakanlığı standart Anlaşma

İsteğiniz doğrultusunda Özelleştirilmiş edilmesi;

Bilgisayar ve Telefon İzleme

CMSV6 Ara

CMSV6

**Cep Telefonu yılında
avucunuzun içinde hepsi var**

izleme

Cep Telefonu üzerinden gerçek zamanlı

Destek iPhone, Android, iPad sistemi



Video ve amp; Ses İzleme Online Araç GPS

Uydu Haritası

Video Depolama

PTZ kontrolü

Takip Ekran Görüntü Anlık Sesli interkom

FQA

S: Oynatma sırasında, harita görünmüyor?
A aşağıdaki gibidir: Olası nedenler şunlardır;
1.Net kablo PC'ye bağlamak değildi;

2.Net çalışıyor ancak bilgisayar internete alınamıyor;

S: SD kart ve HDD kayıtları, nasıl kayıt kapsamı ne zaman?

A: SD kart ve HDD birbirlerine dairesel kaydedecektir. onlar tam olduklarında sırasıyla orijinal video kayıtları silecektir.

S: Cihaz HDD kuruldu, açıldı, ancak cihaz başarılı kaydedemezsiniz.

A: 1.Check HDD / SD Kart biçimlendirilmiş veya değil, biçimlendirilmemiş HH / SD Kart kullanılamaz. Sistem Kurulumu - - Ana Menü içine girmek, yeni biçimlendirme Yüklü HDD / SD Kart.

kayıt kanalı kapalı ise zamanlama kaydı ayarlarsanız, bu kayıt olamaz 2.

ne zaman zamanlama kayıt süresi dışında.

3. HDD / SD ışığı açıksa, iyi bağlantı ise.



Richmor Brand Package



Standard Package



Nakliye

Güçlü, hızlı ve güvenli teslimat için DHL / UPS vb ile işbirliği yaptı.

a. 2-5 gün numune sipariş için ödeme temizledi sonra.


b. 5-10 gün ödeme temizledi sonra toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.



sergi

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Sertifikalar

